

BoosterCeramiX[®]

**IL PRIMO ADDITIVO LIQUIDO
DELLA SERIE CERAMIX**

**TERMORIFLETTENTE
AUTOPULENTE
IDROREPELLENTE
ECOSOSTENIBILE**



**BENVENUTI NELLA RIVOLUZIONE
DELLA MANUTENZIONE
E DELLA PROTEZIONE DEL TETTO!**

Boosterceramix®



Boosterceramix è ideale per chi cerca una soluzione efficace e di lunga durata per mantenere le superfici del tetto pulite e ridurre il surriscaldamento degli edifici. Boosterceramix è specificamente studiato per essere compatibile con tutte le pitture da tetto, offrendo una protezione completa e migliorata.

AUTOPULENTE

Grazie alle sue proprietà avanzate, Boosterceramix riduce drasticamente l'accumulo di sporco e polvere sulle superfici trattate, mantenendole pulite più a lungo senza necessità di manutenzione frequente.

TERMOISOLANTE & TERMORIFLETTENTE

Grazie all'uso di materie prime speciali, il Boosterceramix offre proprietà termoisolanti e termoriflettenti eccellenti. Riflette efficacemente la luce solare e isola termicamente, contribuendo a un sicuro risparmio energetico e migliorando l'efficienza energetica degli edifici. Questo non solo riduce i costi di raffreddamento ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile.

COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE PITTURE DA TETTO

Boosterceramix è formulato per essere utilizzato con qualsiasi tipo di pittura da tetto, rendendolo versatile e adattabile a diverse applicazioni sia in ambienti residenziali che commerciali.

FACILITÀ DI UTILIZZO

Boosterceramix può essere facilmente miscelato con qualsiasi tipo di pittura, rendendolo versatile e adattabile a diverse applicazioni sia in ambienti interni che esterni.

VERSATILITÀ D'USO

L'additivo è adatto a una vasta gamma di materiali utilizzati per i tetti, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze di protezione e manutenzione. È facile da applicare e garantisce risultati ottimali su superfici inclinate e piane.

SICURO ED ECO-FRIENDLY

Formulato con materiali sicuri e sostenibili, Boosterceramix è un prodotto che rispetta l'ambiente e contribuisce a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.





COME FUNZIONA

L'additivo contiene nanoparticelle che, una volta applicate, formano un reticolo invisibile sulla superficie del tetto. Questo reticolo agisce come una barriera protettiva che non solo respinge lo sporco ma anche riflette i raggi solari, impedendo il surriscaldamento delle superfici.

APPLICAZIONI RACCOMANDATE

Edifici Residenziali: Applicato su tetti, Boosterceramix aiuta a mantenere le superfici pulite e a ridurre l'uso di aria condizionata.

Edifici Commerciali: Migliora l'aspetto estetico degli edifici e contribuisce a creare ambienti di lavoro più confortevoli.

Strutture Industriali: Protegge le superfici dalle intemperie e riduce i costi di manutenzione.

COMPOSIZIONE E MODALITÀ D'USO

Boosterceramix è una miscela di siliconi, silossani, filler, TiO₂ ed additivi e microsfele di ceramica, formulata per offrire prestazioni superiori.

DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso.

PERCENTUALE DI UTILIZZO NELL'OSPITE

Utilizzare in una percentuale minima del 10% e massima del 20% in peso. La percentuale massima deve essere testata su scala ridotta poiché potrebbe influire sul quantitativo di legante dell'ospite.

PREPARAZIONE

Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita e asciutta.

MISCELAZIONE

Aggiungere la quantità consigliata di Boosterceramix alla pittura scelta e mescolare accuratamente.

MODALITÀ DI UTILIZZO

L'additivo contiene agenti bagnanti e disperdenti che ne favoriscono la dispersione nella pittura. La viscosità dell'additivo è simile alla media delle pitture elastomeriche e non provoca addensamenti o la necessità di aggiungere acqua in più.


Il tempo di dispersione ed omogeneizzazione è molto ridotto rispetto agli additivi in polvere. E' consigliabile aggiungere l'additivo contemporaneamente all'aggiunta dell'eventuale acqua di diluizione. Non è assolutamente indispensabile miscelare con mezzo meccanico e ventola le confezioni piccole da 5 kg. Per le confezioni da 20 kg si deve usare il mezzo meccanico.



PERCHÉ SCEGLIERE BOOSTERCERAMIX

PROTEZIONE A LUNGO TERMINE PER IL TETTO

La pellicola protettiva formata dall'additivo è resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'usura. Questo garantisce una protezione duratura contro la degradazione dei tetti trattati, preservandone l'integrità strutturale e l'aspetto estetico.



RIDUZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE E DI RAFFRESCAMENTO

Con un tetto che rimane pulito più a lungo e che richiede meno manutenzione, si risparmia tempo e denaro. Inoltre, la capacità di riflettere il calore contribuisce a ridurre i costi energetici per il raffreddamento degli edifici, rendendo questo additivo una soluzione economica ed ecologica.



DURATA E RESISTENZA

Le superfici trattate con Boosterceramix mantengono le loro proprietà autopulenti e termoriflettenti per un lungo periodo.



RISPARMIO ENERGETICO

Riducendo il surriscaldamento, Boosterceramix aiuta a diminuire i costi energetici legati al raffreddamento degli edifici.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Meno pulizie frequenti significano meno fatica e minori costi di manutenzione.



AMICO DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE

Boosterceramix viene prodotto con materiali atossici, il che significa che non rilascia sostanze nocive nell'aria o nell'acqua. Questo riduce il rischio di esposizione a sostanze chimiche dannose per la salute di chi lo utilizza.



Corso Europa 5
37038 - Soave - Verona
045.7612321 - 3297624839
nanoceramix@nanoceramix.com
www.nanoceramix.com



Rivenditore autorizzato: